

M6315 GSM/GPRS 工业级通信模组

M6315 是一款 GSM/GPRS 工业级通信模组，支持 GPRS class12 和 GPRS CS-1,CS-2,CS-3,CS-4 编码。M6315 采用 LCC 封装方式，具有超小尺寸、高可靠性、抗干扰能力强的特点，可向电力、石油、水务、燃气、交通、金融等行业客户提供稳定的 M2M 通信功能。

产品优势



高性价比



功耗低



抗干扰



超小尺寸



适用领域

电力、石油、水务、燃气、交通、金融



M6315

GSM/GPRS 通信模组

基本特性

· 封装	LCC	· 频段 (MHz)	850/900/1800/1900
· 尺寸 (mm)	17.7 × 15.8 × 2.7	· 工作温度	-40℃ ~ 85℃
· 重量 (g)	1.7		

数据传输

· 速率 (kbps)	85.6(UL)/85.6(DL)
· GPRS 多时隙	Class12
· SMS	支持 PDU/TEXT 模式
· 网络协议	IPV4/IPV6*/TCP/UDP/PPP/HTTP/FTP/MQTT

接口

· USIM	× 1(1.8V/3.0V)	· 模拟音频	Inputs × 1/Outputs × 2
· UART	× 3	· ADC	× 1(10bits)

特殊功能

· DTMF	· CMUX
· UART/FOTA 固件升级	· OneNET 协议
· eSIM: DFN8L	· OpenCPU

电气特性

· 供电电压	3.4V ~ 4.2V, Typ 3.8V	· 耗流	<2mA@DRX=5
--------	-----------------------	------	------------

认证

· CCC/SRRC/NAL

