

编号	修改原因	制图	审核	批准

• 材质及电镀
焊丝：W2 铜 镀锌
触点材料：黄铜
焊针：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0

• 机械性能
温度范围：-40 C~+105 C
瞬时温度：+250 C 5秒
扭力：0.2N·m(1.71lb.in)
剥线长度：5-6mm

• 电气性能
额定电压：300V
额定电流：10A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000Ω\1000V
耐电压：AC2000V\1Min
使用线径：30-16AWG 1.5mm²

编码原则

WJ124 - X X X X X

客户下板内型
R:90° V:180°

胶芯颜色

1: 灰色 2: 蓝色

3: 黑色 4: 绿色

端子电镀规格

0: 半金锡 6: 全锡

Z: 镀锌

零件型号

S: 公头 P: 母座

产品Pin数

02 03 08 16

剖面A-A

180度插板类型

N:表示端子的数量

RECOMMEND PCB LAYOUT (TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.60	X.	±5'
.X	±0.38	.X	±2"
.XX	±0.25	.XX	
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	品名	单位	纸张尺寸
第一角投影	康式接线端子	mm	A4
	间距3.50, 3.81MM		
	产品系列 WJ124 系列		

编号	修改原因	制图	审核	批准

• 材质及电镀
焊丝：W2 铜 镀锌
触点材料：黄铜
弹针：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0

• 机械性能
温度范围：-40 C~+105 C
瞬时温度：+250 C 5秒
扭力：0.2N·m(1.71lb.in)
剥线长度：5-6mm

• 电气性能
额定电压：300V
额定电流：10A
接触电阻：20mΩ
绝缘电阻：5000Ω\1000V
耐电压：AC2000V\1Min
使用线径：30-16AWG 1.5mm²

编码原则

WJ124 - X X X X

客户下板内型
R:90° V:180°

胶芯颜色

1: 灰色 2: 蓝色
3: 黑色 4: 绿色
端子电镀规格
0: 半金锡 6: 全锡
Z: 镀锌

零件型号

S: 公头 P: 母座

产品Pin数

02 03 08 16

剖面A-A

180度插板类型

N:表示端子的数量

RECOMMEND PCB LAYOUT (TOLERANCE=±0.05)

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.60	X.	±5'
.X	±0.38	.X	±2"
.XX	±0.25	.XX	
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	品名	单位	纸张尺寸
第一角投影	康式接线端子	mm	A4
	间距3.50, 3.81MM		
	产品系列 WJ124 系列		