



序号	修改原因	制图	审核	批准

- 材质及电镀
 - 螺丝: M2, 钢, 镀锌
 - 簧片: 磷青铜, 镀镍
 - 方块: 黄铜, 镀镍
 - 塑件: PA66 UL94V-0
- 机械性能
 - 温度范围: -40° C+105° C
 - 瞬时温度: +250° C 5秒
- 电气性能
 - 额定电压: 300V
 - 额定电流: 8A
 - 接触电阻: 20mΩ
 - 绝缘电阻: 5000MΩ\1000V
 - 耐电压: AC2000V\1min
 - 使用线径: 28-16AWG 1.5mm²

编码原则:
 WJ15EDGKB-3.81 - X X X

胶芯颜色
 1: 灰色
 2: 蓝色
 3: 黑色
 4: 绿色

间距类型
 1: 单间距
 2: 双间距

产品Pin数
 02-24

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2'
.X	±0.15	.X	±1.5'
.XX	±0.10	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	单位	品名	插拔式接线端子
	mm		3.81间距
纸张尺寸	A4	产品系列	WJ15EDGKB 系列