

5		6		7		8	
编号	修改原因	制图	审核	批准			

$$\frac{N \times 3.81 + 1.10 = 20.15 \pm 0.10}{(N-1) \times 3.81 \pm 0.15}$$
$$(N-1) \times 3.81 \pm 0.15$$
$$\underline{1.20 \pm 0.15}$$
$$\underline{3.50 + 0.20}$$
$$\underline{0.80 \times 0.80 \pm 0.05}$$
$$7.00 + 0.20$$
$$9.15 \pm 0.20$$

- 材质及电鍍
焊 针：黃銅,鍍錫
塑 件：PA66 UL94V-0
- 機械性能
溫度範圍：-40° C~+130° C
瞬時溫度：+250° C 5秒
- 電氣性能
額定電壓：300V
額定電流：8A
接觸電阻：20mΩ
絕緣電阻：5000Ω/1000V
耐電壓：AC2000V/1min

编码原则

WJ15EDGRC-3.81-

客户下板类型

R:90度折弯

胶芯颜色

3:黑色 4:綠色

端子电镀规格

0:半金锡 6:全锡

零件型号

P:插头

产品Pin数

02-24

Technical drawing of a metal plate with five horizontal slots. Each slot contains a circular hole with a square hole inside. Five pins are shown passing through the horizontal slots. The plate has a central vertical slot and a wavy edge on the right side.

尺寸公差:	角度公差:			
	X.	±0.20		
	.X	±0.15		
	.XX	±0.10		
	图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图瓦	1\1	
图纸编号				
4	5	6	7	8

投影法		品名	插拔式接线端子	
		3.81间距		
单位	mm	产品系列	WJ16EDGRC 系列	
纸张尺寸	A4			

	宁波康奈克斯电气有限公司
	Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd